







COAX VIDEO CABLES 75Ω

Code	Section	External Ø mm.		Packaging m.	Description
		Core	Cable		
RG 59 FirestoP Mil.	1x75Ω (1x0,58 mm) CW (23 AWG)	3,7	6,1	100 500	<p> Cavo coassiale video 75Ω conforme alle norme MIL C17 F con guaina in PVC Flame Retardant adatto ad impianti ed installazioni pubbliche. Indicato per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Videosicurezza per la sorveglianza di edifici e qualsiasi altra applicazione di Videofrequenza tipica di un RG 59 B/U a norme MIL. Adatto ad applicazioni Broadcast e/o impianti in: Aeroporti, Ospedali, Grandi Aree, Impianti sportivi ecc.</p> <p> Cable coaxial vídeo 75Ω en conformidad a las normas MIL C17 F con funda en PVC Flame Retardant apto a las instalaciones publicas. Adecuado para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia e Vídeo de Seguridad para la vigilancia de edificios y cualquier otra aplicación de Videofrecuencia típica de un RG 59 B/U a normas MIL. Adecuado para las aplicaciones Broadcast y/o sistemas en: Aereopuertos, Hospitales, Grandes Areas, Exposiciones, Instalaciones deportivas etc.</p> <p> Câble coaxial vidéo 75Ω, conforme à la norme MIL C17 F avec gaine en PVC Flame retardant pour les plantes et les installations publiques. Indiqué pour les installations de vidéosurveillance, de caméras et de contrôle de la sécurité vidéo, pour la surveillance des bâtiments et toutes les autres applications de la fréquence vidéo typique d'un RG 59 B/U MIL standard. Adapté à la fois pour le Broadcast et/ou des implants en: Aéroports, hôpitaux, grandes surfaces, installations sportives etc.</p> <p> Coaxial Video cable 75Ω MIL C17 F with sheath in Flame Retardant PVC suitable for public installations. Advised for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security for supervisory of buildings and any other Videofrequency application of an RG 59 B/U MIL standards. Suitable for Broadcast application and/or equipments in: Airports, Hospitals, Big Areas, Sport facilities etc.</p> <p> Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F mit Mantel in Flame Retardant PVC geeignet für öffentliche Einrichtungen. Empfohlen für CCTV-Anlagen, Control Video-Kameras und Video-Sicherheit für Kontrollpersonal von Gebäuden und anderen Videofrequenz Anwendung eines RG 59 B/U MIL-Standards. Geeignet für Broadcast-Anwendungen und/oder Anlagen in: Flughäfen, Krankenhäuser, große Flächen, Sportanlagen usw.</p> <p> Коаксиальный видеокабель 75Ω стандарта MIL C17 F с изоляцией из ПВХ, не поддерживающей горение. Применение: CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеoinсталляции.</p>



General Catalogue - pag.18

RG 59 PUR Mil.	1x75Ω (1x0,58 mm) CW (23 AWG)	3,7	6,4	100 500	<p> Cavo coassiale video 75Ω conforme alle norme MIL C17 F con guaina in poliuretano adatto all'uso esterno. Indicato per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Video-sicurezza in ambienti pubblici e privati, per la sorveglianza di edifici, di spazi chiusi ed aree esterne aperte e qualsiasi altra applicazione di Videofrequenza tipica di un RG 59 B/U a norme MIL. Adatto ad applicazioni Broadcast ed altri impianti in: Aeroporti, Ospedali, Grandi Aree, Impianti sportivi ecc.</p> <p> Cable coaxial vídeo 75Ω en conformidad a las normas MIL C17 F con funda en poliuretano apto a el uso exterior. Adecuado para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia e Vídeo de seguridad en ambientes públicos y privados, para la vigilancia de edificios, espacios cerrados y areas abiertas y cualquier otra aplicación de Videofrecuencia típica de un RG 59 B/U a normas MIL. Adecuado para las aplicaciones Broadcast y/o sistemas en: Aereopuertos, Hospitales, Grandes Areas, Instalaciones deportivas etc.</p> <p> Câble coaxial vidéo 75Ω, conforme à la norme MIL C17 F avec gaine en polyuréthane pour usage extérieur. Approprié pour installations CCTV Cameras pour la vidéo-contrôle et de sécurité dans les lieux publics et privés, pour la surveillance des bâtiments, des espaces fermés et espaces extérieurs ouverts et toutes les autres applications de la fréquence vidéo d'un type RG 59 B/U MIL. Adapté à la fois la diffusion et d'autres installations: Aéroports, hôpitaux, grands espaces, installations sportives, etc.</p> <p> Coaxial Video cable 75Ω conformed to MIL C17 F with sheath in Polyurethane suitable for outdoor use. Advised for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security in public and private places, for supervisory of buildings, closed spaces and open outdoor areas and any other Video-frequency application of an RG 59 B/U MIL standards. Suitable for Broadcast application and other equipments in: Airports, Hospitals, Big Areas, Sport facilities etc.</p> <p> Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F mit Mantel aus Polyurethan für den Außeneinsatz geeignet. Empfohlen für CCTV-Anlagen, Control Video-Kameras und Video-Sicherheit im öffentlichen und privaten Orten, für die aufsichtliche von Gebäuden, geschlossenen Räumen und offenen Außenbereich und andere Video-Frequenz Anwendung eines RG 59 B/U MIL Standards. Geeignet für Broadcast-Anwendungen und andere Ausrüstungen in: Flughäfen, Krankenhäuser, große Flächen, Sportanlagen usw.</p> <p> Коаксиальный видеокабель 75Ω стандарта MIL C17 F с изоляцией из полиуретана (PUR), может использоваться как в помещении, так и на улице. Применение: CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеoinсталляции.</p>
-----------------------	--	-----	-----	------------	---



General Catalogue - pag.19